

ETUI ISKROBEZPIECZNE XSHIELDER

DO STREF EX 1/21

Xshielder na nowo definiuje technologię mobilną w środowiskach niebezpiecznych, łącząc moc iPhone'a 16 Pro Max z lekką, przeciwwybuchową obudową. Nasze rozwiązanie, posiadające certyfikaty ATEX i IECEx Zone 1/21 (gaz i pył), zapewnia zerowe opóźnienia technologiczne, umożliwiając pracownikom pozostawanie w kontakcie bez utraty wydajności i bezpieczeństwa. Xshielder kończy erę przestarzałych smartfonów Ex – ponieważ technologia nigdy nie powinna Cię ograniczać.



CERTYFIKATY:

- ATEX (FIDI 24 ATEX 0075X)
- IECEx (IECEx FIDI 24.0017X)*

 II2G Ex db IIC T6 Gb 'tY
II2D Ex tb IIIC T80 Db

Warianty produktu:

- XS1-SP-G01-C01-S01

Wersja wyłącznie ATEX (zdejmowana pokrywa z przepustem płomienia). Pokrywę można łatwo zdjąć i ponownie założyć, co umożliwia wymianę lub wyjęcie telefonu. Zalecana, jeśli certyfikat ATEX spełnia Twoje wymagania.

- XS1-SP-G01-C01-S02

Wersja ATEX i IECEx (cementowana pokrywa). Pokrywa jest solidnie przyklejona do obudowy, ale może zostać otwarta przez osobę posiadającą certyfikat producenta. W razie potrzeby urządzenie można przekazać sprzedawcy w celu wymiany lub wyjęcia telefonu za opłatą.

Konfiguracja Apple:

Urządzenie: Apple iPhone 16 Pro Max

Model: A3296 (w sprawie innych modeli prosimy o kontakt)

Kolor: Dowolny

* Certyfikat IECEx jest dostępny wyłącznie dla wariantu produktu XS1-SP-G01-C01-S02.

ETUI ISKROBEZPIECZNE XSHIELDER

DO STREF EX 1/21

Specyfikacja techniczna		
Audio	Enables use of all 4 microphones and 2 speakers on the iPhone 16 Pro Max	
Wyświetlacz	Super Retina XDR display 6.9-inch all-screen OLED display	
Kamera	iPhone Pro camera system with UDAR	
Ładowanie	Fast, wireless charging-up to 25W.	
Wymiary	Size:: 187 X 93 X 17,6 / weight: 415g	
SIM	Only Esim is supported. Physical SI M: Check FAQ	
Ingress	IP65 Certified for water and dust	
Bezpieczeństwo	Certified Lanyard hole according to NS-9611 standard for safe work in heights.	
Montaż	1/4" tripod mount	
Kraj pochodzenia	Designed and manufactured in Norway	
Cecha przeciwwybuchowa	ATEX: Ex II 2G Ex ib IIC T4 Gb Ex II 2D Ex ib IIIC T135°C Db	IECEX: Ex ib IIC T4 Gb Ex ib IIIC T135°C Db

